

# Stone Rhino® 66X

## TAMANHO FAZ DIFERENÇA

O Rolo 66X Stone Rhino é grande o suficiente para reconstruir estradas e pontes, porém suficientemente pequeno para locais de construção Industrial e Comercial, Loteamentos e Áreas a serem desenvolvidas. Este Rhino possui potência suficiente para produzir força de impacto e alto desempenho em todo tipo de trabalho. Com versatilidade absoluta sem se importar com a dificuldade existente.

- Selecione alta ou baixa amplitude para atender qualquer especificação de compactação.

- Sistema hidráulico Sauer-Danfoss , trabalha sem problemas durante anos fornecendo uma alta confiabilidade.
- Todos os indicadores e controles estão inteligentemente colocados dentro da visão e alcance do operador.
- Características de serviçoabilidade que reduzem significativamente custos durante o período de vida útil da máquina.

Obtenha a força de produtividade e desempenho que deixa os concorrentes com inveja - Stone Rhino 66X.





**Console do operador de fácil acesso, coloca todos os controles na ponta de seus dedos:**

- Alavanca de controle 4 em 1, para frente, ré, velocidade e vibração.
- Alavanca de aceleração
- Amplitude alta/baixa.
- Velocidade de locomoção alta/baixa.
- Parada.



O capô de fibra de vidro pode ser levantado para trás para facilitar o acesso ao compartimento do motor. Bombas e filtros, bocal de enchimento de combustível e óleo do hidráulico são facilmente acessíveis na traseira do compartimento. Isto faz com que as inspeções de rotina e pequenos serviços sejam executados com presteza e de maneira fácil reduzindo os custos durante a vida útil do equipamento.

## TAMANHO FAZ DIFERENÇA – RHINO 66X

Número do Modelo	SD66X	SD66XC
Tipo de Tambor	Liso	Liso com kit de pé de carneiro
Peso de Operação lbs(cm)	17,196 (7816)	18,078 (8217)
Tam.x Largura x Alt. (cm)	189" x 73" x 109" (480 x 186.06 x 278,3)	
Largura do Tambor (cm)	66" (167.4)	
Diâmetro do Tambor (cm)	48" (121.9)	
Motor (kW)	Cummins 110 hp refrigerado à água (82,3)	
Vel. de Operação (Hz)	Até 2,400 RPM (40)	
Capacidade de Combustível (lt)	45 gal. (170,34)	
Tanque Hidráulico (kl)	45 gal (170,34)	
Sistema de Acionamento	Hydrostático com eixo "no spin"	
Força Centrífuga Alta lbs (kN)	22,496 (100.06)	
Baixa lbs (kN)	21,371 (95.06)	
Frequência de Vibração de Alta Amplitude (Hz)	1740 (29)	
Frequência de Vibração de Baixa Amplitude (Hz)	2400 (40)	
Vel. de Deslocamento Alta (km/hr)	6 mph (9.6)	
Alta Amplitude (mm)	.065" (1,7)	
Baixa Amplitude (mm)	.031" (.80)	
Gradeabilidade	55%	
Vão Livre Lateral (cm)	3.25" (8,26)	
Vão Livre (cm)	13.5" (34,29)	
Raio de Giro Interno (m)	117.32" (2,98)	



Com uma força de compactação igual a 10 tons, o Rolo Rhino 66X é suficientemente grande para pistas de rodovias, pontes, represas etc. Ainda assim adequado para pequenos locais de serviço tanto industrial como comercial, loteamentos e áreas a serem recuperadas.

**Dispositivo Opcional:** Kit de conversão para mudar de tambor liso para tambor com pé de carneiro.



**STONE CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC.**, 8662 Main Street, Honeoye, NY 14471-0150  
Fone: +1-800-888-9926 • +1-585-229-5141 • Fax: +1-585-229-2363  
www.stone-equip.com  
e-mail: sceny@stone-equip.com

©2006 Stone Construction Equipment, Inc.  
Rev B.